

ULTRACARE FUGA FRESCA

Plytelių tarpų glaisto atnaujinimas

Polimeriniai dažai cementinio plytelių tarpų glaisto atnaujinimui



KUR NAUDOJAMAS

UltraCare Fuga Fresca – tai paruošti naudojimui patalpose dažai, kuriais galima greitai ir lengvai atnaujinti plytelių tarpų glaistą ar pakeisti jo spalvą.

Keli naudojimo pavyzdžiai

UltraCare Fuga Fresca naudojama plytelių tarpų spalvos netolygumui pašalinti, jei buvo netinkamai užglaistyti tarpai arba juose per laiką atsirado dėmių.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

UltraCare Fuga Fresca yra vandeniniai polimeriniai dažai akrilo dervų pagrindu. Jų ypatingų savybių ir gero dengimo dėka plytelių tarpai įgauna tolygią spalvą ir įgeria mažiau vandens, todėl juos lengva valyti.

REKOMENDACIJOS

- Netinka naudoti lauke ar ant paviršių, kuriuos dengia vanduo (plaukimo ir kitokie baseinai).
- Tvarkant terakotos ir natūralaus akmens grindų plytelių tarpus, reikia saugoti, kad produktas nepatektų ant porėtos plytelės, nes įsigėręs produktas gali palikti dėmes.
- Produktas naudojamas ant gerai sustingusio cementinio glaisto (laukimo laikas priklauso nuo glaisto rūšies).
- Nenaudokite produkto ant epoksidinių glaistų ar ant konstrukcinių siūlių, užglaistytų silikoniniais ar poliuretaniniais glaistais.
- Nenaudokite **UltraCare Fuga Fresca** trupančiam glaistui sutvirtinti ar siūlėms, praradusioms mechaninį tvirtumą dėl netinkamos hidratacijos.
- Jei pirminio glaisto ir naujoji spalva labai skiriasi, prireiks tepti daugiau nei vieną sluoksnį.

NAUDOJIMAS

Flakonas

Prieš naudodami produktą, gerai supurtykite flakoną. Atsukite dangtelį ir švelniai paspauskite kempininį aplikatorių ant siūlių paviršiaus. Siūlės turi būti švarios, netrupančios, be pelėsių ir kalkių nuosėdų. Palaukite kelias minutes, kol ant siūlių užteptas produktas išdžius (atitinkamai pagal aplinkos sąlygas). Drėgna kempine nuvalykite produkto likučius nuo plytelių kraštų. Baigę darbą, gerai išvalykite kempininį aplikatorių ant flakono.

Skardinė

Produktas yra paruoštas naudojimui.

Prieš naudodami gerai sumaišykite produktą skardinėje. Tinkamo dydžio teptuku užtepkite produktą ant siūlių paviršiaus. Siūlės turi būti švarios, netrupančios, be pelėsių ir kalkių nuosėdų. Palaukite kelias minutes, kol ant siūlių užteptas produktas išdžius. Drėgna kempine nuvalykite produkto likučius nuo plytelių kraštų.

GALIMOS SPALVOS

Paletėje yra 40 spalvų.

IŠEIGA

Priklausomai nuo plytelių dydžio ir siūlių.

PAKUOTĖ

1 kg skardinės ir 160 g flakonai.

LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

24 mėn. normaliomis sąlygomis originalioje neatidarytoje pakuotėje.
Saugoti nuo užšalimo.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS	
Konsistencija:	tirštas skystis
Spalvos:	yra 40 spalvų
Tankis:	1,37 g/cm ³
pH:	9
Sausųjų medžiagų kiekis:	62 %
Klampa nustatyta Brukfildo metodu:	mPa·s (Nr. 6 – 10 sūk./min.)
Dengiamoji geba (kontrastų santykis)	96,93
Atsparumas nešvarumams (UNI 10792):	ΔE^* 0,27
Atsparumas dilimui (DIN 53778)	> 10 000 ciklų
Atsparumas atmosferos reiškiniams (ASTM G155), 1 ciklas:	ΔE^* 0,04
Darbinė temperatūra:	nuo +5°C iki +35°C
Galima vaikščioti:	Po 2 val.
Laikas, kol padirbtas paviršius gali liestis su vandeniu:	Po 24 val.

IŠPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no









TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no

ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

UltraCare Fuga Fresca

100	BALTA	
103	Balta MOON WHITE	
111	Pilka SILVER GREY	
123	Kreminė ANCIENT WHITE	
112	Pilka MEDIUM GREY	
113	Pilka CEMENT GREY	
114	Pilka ANTHRACITE	
127	Pilka ARCTIC GREY	
110	Pilka MANHATTAN 2000	
187	Pilka LINEN	
176	Žalsvai pilka GREEN-GREY	
174	Pilka TORNADO	
125	Pilka CASTLE GREY	
119	Pilka LONDON GREY	
163	Alyvinė LIGHT LILAC	
168	Mėlyna CERULEAN	
167	Mėlyna AVIO	
169	Mėlyna STEEL BLUE	
172	Mėlyna SPACE BLUE	
177	Žalia SAGE	
130	Gelsva JASMINE	
131	Gelsva VANILLA	
137	Gelsva CARIBBEAN	
132	Gelsva BEIGE 2000	
138	Rusva ALMOND	
141	Rusva CARMEL	

142	Ruda BROWN	
189	Rusva SPELT	
133	Rusva SAND	
134	Rusva SILK	
188	Rusva BISCUIT	
135	Rusva GOLDEN DUST	
152	Ruda BROWN	
144	Ruda CHOCOLATE	
149	Ruda VOLCANO SAND	
145	Ruda TERRA DI SIENA	
143	Ruda TERRACOTTA	
136	Ruda MUD	
120	JUODA	
150	GELTONA	

Dėmesio: Tikros spalvos gali skirtis nuo spalvotu spausdinimu perteikiamų spalvų

11009-12-2022-It

Draudžiama atgaminti čia pateiktą tekstą, nuotraukas ir iliustracijas

